

*Egaal dekkende wasbare
binnenmuurverf. Mooi mat.*

D'EKO EGAMAT

Profiel : D'EKO: de nieuwe generatie muurverven met unieke prestaties. Ze zijn waterverdunbaar en voldoen aan de hoogste criteria ten aanzien van de vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen.

D'EKO EGAMAT is een ideale binnenmuurverf voor de meest voorkomende te schilderen muurverf ondergronden, zoals schuur- en pleisterwerk, steenachtige ondergronden, beton, gips- en boardplaten, behang etc. De zeer prettige verwerking zorgt door tijdsbesparing voor extra winst. Door de prima dekking en matheid van D'EKO EGAMAT worden reparatieplekken uitstekend gecamoufleerd. Bovendien is deze mooi matte muurverf goed wasbaar. D'EKO EGAMAT heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Arbo-classificatie : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo-eisen.

Toepassing : Voor binnen op de meest voorkomende te schilderen muurverf ondergronden.

Eigenschappen droge laag

Glans : mat

Systeemopbouw : 1 à 2 lagen

Verwerking

Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.

Aanbrengen : met kwast, roller of airless spuit

Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Gereedschap : voor aandrogen met lauw water reinigen.

Verdunning : water (maximaal 5% toevoegen)

Rendement : 6 - 8 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond

Droging (bij 20 °C, 65% RLV)

Droog : na 1 - 2 uur
Overschilderbaar : na 3 - 4 uur

Technische gegevens

Bindmiddel : acrylaat - copolymeer
Oplosmiddel : water
Dichtheid : ca. 1,46 kg/l
Viscositeit : ca. 1100 mPa.s, bij 20 °C
pH-waarde : 8,5
Vaste stofgehalte : ca. 56 gew.%, ca.35 vol.%
VOS-gehalte : 30 g/l

Verpakking : 5 en 10 liter emmers

Opslag : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

Houdbaarheid : minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Voorzorgsmaatregelen : ook bij de verwerking van watergedragen producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen: niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met de ogen en de huid. Verfafval niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Technische ondersteuning : bij twijfel over de ondergrond of andere technische vragen graag contact opnemen met onze afdeling Technical Support, tel. 0255 -54 84 48