

*Superdekkende schrobvaste buiten- en binnenmuurverf.  
Mooi mat.*

## **D'EKO SUPERCOAT**

- Profiel** : D'EKO, de nieuwe generatie muurverven met unieke prestaties. Ze zijn waterverdunbaar en voldoen aan de hoogste criteria ten aanzien van de vervangingsplicht voor vluchtige organische stoffen.
- D'EKO SUPERCOAT is een mooie, matte muurverf voor buiten en binnen, daar waar een hoogstaande en onberispelijke afwerking gewenst is.
- D'EKO SUPERCOAT heeft een prettige en makkelijke verwerking. Tezamen met de bijzonder goede dekking zorgt dit voor een snel en aantrekkelijk eindresultaat. Deze tijdsbesparing betekent extra winst. D'EKO SUPERCOAT is bovendien hoogvullend, waardoor de verf uitermate geschikt is als vulgrond én afwerklaag voor glasweefsel. D'EKO SUPERCOAT is schrobvast, dus goed reinigbaar. Naast wit is D'EKO SUPERCOAT in vrijwel iedere gewenste kleur leverbaar.
- Arbo-classificatie** : geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo-eisen.
- Toepassing** : voor buiten op de meest voorkomende steenachtige ondergronden. Voor binnen op vrijwel alle muurverf ondergronden.
- Eigenschappen droge laag**  
Glans : mat
- Systeemopbouw** : 1 à 2 lagen
- Verwerking**
- Voorwaarden : niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of bij een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%.
- Aanbrengen : met kwast, roller of airless spuit.
- Ondergrond : de ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.
- Gereedschap : voor aandrogen met lauw water reinigen.
- Verdunning : water (maximaal 5% toevoegen).
- Rendement** : 6 - 8 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond.

**Droging** (bij 20 °C, 65% RLV)

Droog : na 1 - 2 uur  
Overschilderbaar : na 3 - 4 uur

**Technische gegevens**

Bindmiddel : vinylacetaat/vinylversetaat  
Oplosmiddel : water  
Dichtheid : 1,38 - 1,42 kg./ltr.  
Viscositeit : 880 - 920 mPas, bij 20 °C  
pH-waarde : 8,4 - 8,6  
Vaste stofgehalte : 57 - 59 gew.%, 37 - 39 vol.%  
VOS-gehalte : 7 g./ltr.

Opmerking : de bovenvermelde technische specificaties hebben betrekking op wit en lichte pasteltinten. Bij diverse kleuren kunnen afwijkingen optreden. Indien gewenst kunnen wij u hierover nadere informatie verstrekken.

**Verpakking** : wit 1, 5 en 10 liter emmers  
kleur 1, 5 en 10 liter emmers

**Opslag** : koel, doch vorstvrij, in goed gesloten verpakking en in een geventileerde ruimte, buiten bereik van kinderen en dieren.

**Houdbaarheid** : de muurverf blijft minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

**Voorzorgsmaatregelen** : ook bij de verwerking van waterverdunbare producten is het raadzaam om de normale arbeidshygiëne in acht te nemen; niet eten, drinken of roken tijdens verwerking. Vermijd contact met de ogen en de huid. Verfaval niet door de gootsteen of het toilet spoelen, maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.